

日本そば釜・うどん釜



強力バーナー(20,000kcal)を搭載。
 麺を投入しても沸騰は瞬時に復帰します。
 麺を手前から後へ対流させながら茹で上げます。
 器具の長寿命化。本体・部材、部品にも高級ステンレス材を採用…

SSB-10L (R)

Lタイプは煙突が左側、Rは右側です。



※写真は左煙突10Lタイプ

■仕様

名称		そば釜		
形式	SSB-10L (R)			
寸法 (mm)	間口	奥行	高さ	
	900	880	750	
製品重量	98kg			
銅古水量	98リットル			
銅古排水接続	25A			
天板排水接続	15A×2			
ガス接続口	RC 1/2B			
ガス消費量 (23.6kw)	13A	20,000kcal/h		
	LPG	1.6kg/h		
そば鍋	高収熱型アルミ鍋			
標準小売価格	¥750,000			

SSB-80NL (R)

Lタイプは煙突が左側、Rは右側です。



※写真は左煙突80NLタイプ

■仕様

名称		そば釜		
形式	SSB-80NL (R)			
寸法 (mm)	間口	奥行	高さ	
	800	800	750	
製品重量	85kg			
銅古水量	95リットル			
銅古排水接続	25A			
天板排水接続	25A			
ガス接続口	RC 1/2B			
ガス消費量 (23.6kw)	13A	20,000kcal/h		
	LPG	1.6kg/h		
そば鍋	高収熱型アルミ鍋			
標準小売価格	¥680,000			



※写真は2寸高46リットル鍋

標準付属品	名称	高収熱型アルミ鍋		標準小売価格
2寸高アルミ鍋	2寸高(つば上)	46リットル	2.5斗	¥112,000
高級木ブタ厚形	5寸高(つば上)	64リットル	3.5斗	¥120,000
インセントポット	木ブタ			¥24,000
ポット用フタ				

SSB-65



■仕様

名称		麺釜		
形式	SSB-65			
寸法 (mm)	間口	奥行	高さ	
	650	700	650	
アルミ釜	64リットル			
バーナー	Bz-250			
ガス接続	1B			
排水接続	25A			
天板	SUS 430 1,2t			
外装	SUS 430			
アジャスト	SUS 430			
ガス消費量	13A	16,700kcal/h		
	LPG	1.4kg/h		
標準小売価格	¥460,000			

SSB-50



■仕様

名称		そば釜		
形式	SSB-50			
寸法 (mm)	間口	奥行	高さ	
	500	565	325	
釜	22リットル			
ガス消費量	13A	10,800kcal/h		
	LPG	0.78kg/h		
ガス接続	13A	13mmホース接続		
	LPG	9.5mmホース接続		
本体材質	SUS430			
標準小売価格	¥220,000			

SUB-65



大きな角槽(62リットル・130リットル)。多量の麺を一度に茹で上げます。
 麺を大きく対流させながら茹でるので、麺切れ・もつれなどがありません。
 器具の長寿命化。本体・部材、部品にも高級ステンレス材を採用。

■仕様

名称		角麺釜		
形式	SUB-65S			
寸法 (mm)	間口	奥行	高さ	
	650	600	800	
製品重量	79kg			
角槽排水接続	25A			
天板排水接続	15A			
ガス接続口	RC1/2B			
ガス消費量 (30.2kw)	13A	26,000kcal/h		
	LPG	2.1kg/h		
角槽	高収熱型アルミ鍋(62リットル) 内寸法 500×370×350			
標準小売価格	¥510,000			

■仕様

名称		角麺釜		
形式	SUB-120S			
寸法 (mm)	間口	奥行	高さ	
	1200	600	800	
製品重量	130kg			
角槽排水接続	25A			
天板排水接続	15A			
ガス接続口	RC1/2B			
ガス消費量 (60.4kw)	13A	52,000kcal/h		
	LPG	4.2kg/h		
角槽	高収熱型アルミ鍋(130リットル) 内寸法 1050×370×350			
標準小売価格	¥920,000			



オプション		定価
角釜用反転かご		¥98,000